optoma.de

EH400+

Full HD 1080p, hell und leistungsstark

- **Heller 1080p Projektor – 4000 Lumen**
- **Flexible Installationen – 1,3-facher Zoom**
- **Amazing Colour - Akkurater sRGB Farbbereich**
- **Einfach Verbinden - HDMI, VGA, USB Power, 10W Lautsprecher, RJ45**

Erleben Sie exzellente Qualität mit dem ersten kleinen, leichten EH400+ Projektor mit 4.000 Lumen. Dieses Modell wurde für den sofortigen Einsatz in verschiedenen Bereichen entwickelt, einschließlich der professionellen Nutzung - vom Klassenzimmer bis hin zu geschäftlichen Meetings. Dank seines Projektionsverhältnisses ähnlich dem eines LCD-Projektors kann er diesen problemlos ersetzen und bietet top qualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Betriebskosten.

Dieser Full HD-Projektor liefert einen fantastischen Sound über die integrierten Lautsprecher sorgt so für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Darüber hinaus besticht er durch schlichtes Design und zahlreiche Eingänge.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	1,01m ~ 7,62m (39,92" ~ 299,81") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	220
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1,13:1 ~ 1,47:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1,3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16.91mm~21.6mm/0.666"~0.85"
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A Power 1A, 1 x Audio 3.5mm **Steuerung** 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card CD Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	204W
Stromverbrauch (max)	266W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96
Gross weight	3,5 kg
Net weight	2,98 kg

Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 23112021024717