

X381

Leicht und handlich



- **Heller XGA Projektor – 3.900 Lumen**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB-A Power**
- **Klares, leistungsstarkes Audio - 10W Lautsprecher**
- **Leicht und handlich**

Halten Sie beeindruckende Präsentationen mit dem ersten 3.900 Lumen hellen und handlichen X381 Projektor. Dieses Modell wurde für die Nutzung zu jeder Tageszeit und für verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt: Vom Business Meeting bis zum Einsatz im Klassenzimmer.

Der X381 besticht durch simples Design mit einfacher Bedienung. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, inklusive HDMI eignet er sich ideal für die Verbindung mit HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast. So können Sie Ihren Laptop, PC oder Blu-Ray Player kinderleicht verbinden. Dieser kompakte Projektor ist der perfekte Begleiter für Ihre Präsentation unterwegs, lässt sich aber auch fest installieren.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.900Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikale	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.94:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.52 kg
Net weight	2.99 kg

