

ZX300

Kompakter XGA Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller XGA DuraCore Laserprojektor - 3.500 ANSI Lumen & IP6X-Zertifizierung**
- **Vielseitig - 360-Grad- und Portrait-Projektion**
- **Portables Leichtgewicht - Handlich und hell**
- **DuraCore Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**

Der Optoma ZX300 ist ein kompakter XGA DuraCore Laserprojektor. Konzipiert für einen wartungsfreien, kontinuierlichen Betrieb kann er in nahezu jeder Ausrichtung installiert werden. Seine kleine und leichte Bauweise in Kombination mit der 360-Grad- und Hochformat-Projektion machen die Installation zum Kinderspiel.

Dieser funktionsreiche Projektor hat einen eingebauten Lautsprecher und bietet eine wartungsfreie Laserlichtquelle von bis zu 30.000 Stunden.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073,4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0,65m ~ 7,62m (25,4" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1,94:1 ~ 2,16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 11,8m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.01
Native Offset	113%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x Micro USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	138W
Stromverbrauch (max)	161W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 122,5
Gross weight	6,2 kg
Net weight	4 kg

