

STATIVLEINWÄNDE WS P STATIV-PICTUREKING



Die portable Stativleinwand ist für einen intensiven mobilen Einsatz ausgelegt. Hohe Lebensdauer und Benutzerfreundlichkeit erlauben den Einsatz besonders im Eventbereich oder Konferenzzentren. Durch das besonders robuste Stativ mit quadratischem Rohr und symmetrischem Dreifußständer, wird eine hohe Stabilität erreicht. Das Stativ kann durch eine einfache Fußbedienung entriegelt werden. Ein robuster Handgriff mit integrierter Bremse sorgt für einen optimalen Tragekomfort und leichte Höheneinstellungen. Damit Tuchbeschädigungen vermieden werden, ist eine spezielle Transportverriegelung angebracht. Für die Trapezkorrektur ist ein ein 40 cm langer OHP-Bügel integriert. In den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1 erhältlich.


OPTIONAL

- WS P Transportfutteral
- WS P Reinigungslösung



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
32247	WS P Stativ-PictureKing 16:10 203x127 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	213 cm	17 kg
32248	WS P Stativ-PictureKing 16:10 234x146 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	244 cm	19 kg
16166	WS P Stativ-PictureKing 16:9 203x114 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	213 cm	17 kg
16167	WS P Stativ-PictureKing 16:9 234x132 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	244 cm	19 kg
16162	WS P Stativ-PictureKing 4:3 146x110 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	152 cm	13 kg
16163	WS P Stativ-PictureKing 4:3 170x128 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	178 cm	15 kg
16164	WS P Stativ-PictureKing 4:3 203x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	213 cm	17 kg
16165	WS P Stativ-PictureKing 4:3 234x176 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	244 cm	19 kg
16158	WS P Stativ-PictureKing 1:1 146x146 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	152 cm	13 kg
16159	WS P Stativ-PictureKing 1:1 172x172 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	178 cm	15 kg
16160	WS P Stativ-PictureKing 1:1 207x207 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	213 cm	18 kg
16161	WS P Stativ-PictureKing 1:1 238x238 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	244 cm	19 kg

TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
BD = schwarzer Vorlauf
L1 = ges. Gehäuse Länge
B = schwarzer Rand
D = Diagonale

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	BD	D
16:10	203x127 cm	213 cm	137 cm	239 cm	5 cm	94"
	234x146 cm	244 cm	156 cm	267 cm	5 cm	109"
16:9	203x114 cm	213 cm	124 cm	239 cm	5 cm	92"
	234x132 cm	244 cm	142 cm	267 cm	5 cm	106"
4:3	146x110 cm	152 cm	116 cm	167 cm	3 cm	72"
	170x128 cm	178 cm	136 cm	192 cm	4 cm	84"
	203x152 cm	213 cm	162 cm	239 cm	5 cm	100"
	234x176 cm	244 cm	186 cm	267 cm	5 cm	115"
1:1	146x146 cm	152 cm	152 cm	167 cm	3 cm	81"
	172x172 cm	178 cm	178 cm	192 cm	3 cm	96"
	207x207 cm	213 cm	213 cm	239 cm	3 cm	115"
	238x238 cm	244 cm	244 cm	267 cm	3 cm	133"

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 14328 - WS P Transportfutteral Stativ 127-152 cm
- 12780 - WS P Transportfutteral Stativ 178 cm
- 12781 - WS P Transportfutteral Stativ 213 cm
- 14548 - WS P Transportfutteral Stativ 244 cm

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.