

# ZU1300

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 14.400 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X-zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexibilität bei der Installation - 7 austauschbare Objektivoptionen, einschließlich eines Ultra-Kurzstanz-Objektivs**



Der ZU1300 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für mehr Sicherheit.

Mit einer Laserlichtquelle, die bis zu 30.000 Stunden lang leuchtet, erreicht dieser Projektor eine hervorragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.

# Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	14.400Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	12.000
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI <b>Ausgänge</b> 1 x 3D Sync, 1 x HDMI <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Power 2A, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	37dB
Betriebsgeräusch (max)	39dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Standard Zubehör	AAA-Batterie, AC-Netzkabel 3M, Objektiv Abdeckung, Schnellstartanleitung, VGA Kable 1.8m, Schnellstartanleitung
<b>Optionale Wireless Modelle</b>	
<b>Netzwerk</b>	
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	465W
Stromverbrauch (max)	955W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 529 x 208
Gross weight	27 kg
Net weight	21 kg

