

MOTORLEINWÄNDE DECKENEINBAU

WS P DE GRANDCINEMA PRO SIGHTLINE



M

16:10

16:9

BE

BL

SO

SightLine verfügt über ein Kabelsystem, das die Leinwand im Raum schweben lässt. Der standardmäßige Vorlauf wird durch bis zu vier dünne und stabile Drahtseile ersetzt. Diese lassen sich bis zu 180 cm ausfahren und ermöglichen dadurch eine individuelle und schnelle Änderung der Betrachtungshöhe. Sie ist somit eine moderne Lösung für die Integration in allen Räumen, aber besonders in Räumlichkeiten mit hohen Decken.

Der Einbau kann entweder komplett oder in zwei Stufen erfolgen, wobei die Installation von Gehäuse und Tuchkomponente separat erfolgt. Die seitlichen Abschlussblenden sorgen für eine dezente Optik, während das integrierte Spannseilsystem zu einer ausgezeichneten Planlage beiträgt. Der rechtsseitig montierte Motor verfügt über eine thermische Überlastungssicherung sowie eine Bremssicherung, um unbeabsichtigtes Ausrollen zu vermeiden. Durch das praktische Klick-System, mit dem sich die Tuchwalze inklusive Motor in das Gehäuse einbauen lässt, bleiben diese auch nach der Installation jederzeit für Einstellungen und Wartungsarbeiten zugänglich.

Das vinylbasierte Leinwandtuch hat einen schwarzen Rand, eine schwarze Rückseite und rollt an der Gehäusevorderseite ab. Wenn einerseits hochauflösende Projektion bei der Farbwiedergabe als auch Bildkontrast und Bildqualität bedeutend sind, erhält man dies mit dem HD Progressive Tuch, welches besonders für die Projektion von HD, Ultra HD und 16K geeignet ist.


Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3

OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Sonderanfertigung
- HD Progressive Tuch 1.0, 1.3, 1.1 Contrast
- Wand- und Deckenbügel

LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
61066	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	5 cm	30 kg
61067	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	5 cm	32 kg
61068	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	5 cm	34 kg
61069	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 250x156 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	5 cm	37 kg
61070	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 270x169 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	5 cm	40 kg
61071	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 290x181 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	5 cm	43 kg
61072	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 310x194 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	5 cm	45 kg
61073	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 330x206 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	5 cm	48 kg
61074	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 350x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	5 cm	50 kg
61075	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 370x231 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	5 cm	53 kg
61076	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:10 390x244 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	5 cm	56 kg

Alle Größen sind mit HD Progressive oder Parallax Stratos Tuch erhältlich.

Die passenden Artikel finden Sie in unserem Online Shop oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
61143	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	5 cm	29 kg
61144	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	5 cm	32 kg
61145	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	5 cm	34 kg
61146	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 250x141 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	5 cm	37 kg
61147	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 270x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	5 cm	39 kg
61148	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 290x163 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	5 cm	42 kg
61149	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 310x174 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	5 cm	45 kg
61150	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 330x186 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	5 cm	48 kg
61151	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 350x197 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	5 cm	49 kg
61152	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 370x208 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	5 cm	52 kg
61153	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 390x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	5 cm	55 kg
61099	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 190x107 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	200 cm	5 cm	29 kg
61100	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 210x118 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	220 cm	5 cm	32 kg
61101	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 230x129 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	240 cm	5 cm	34 kg
61102	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 250x141 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	260 cm	5 cm	37 kg
61103	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 270x152 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	280 cm	5 cm	39 kg
61104	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 290x163 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	300 cm	5 cm	42 kg
61105	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 310x174 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	320 cm	5 cm	45 kg
61106	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 330x186 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	340 cm	5 cm	48 kg
61107	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 350x197 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	360 cm	5 cm	49 kg
61108	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 370x208 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	380 cm	5 cm	52 kg
61109	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 390x219 cm, HD Progr. 1.0 BE/BL	400 cm	5 cm	55 kg
61110	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 190x107 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	200 cm	5 cm	29 kg
61111	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 210x118 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	220 cm	5 cm	32 kg
61112	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 230x129 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	240 cm	5 cm	34 kg
61113	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 250x141 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	260 cm	5 cm	37 kg
61114	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 270x152 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	280 cm	5 cm	39 kg
61115	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 290x163 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	300 cm	5 cm	42 kg
61116	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 310x174 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	320 cm	5 cm	45 kg
61117	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 330x186 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	340 cm	5 cm	48 kg
61118	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 350x197 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	360 cm	5 cm	49 kg
61119	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 370x208 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	380 cm	5 cm	52 kg
61120	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 390x219 cm, HD Progr. 1.1 Con. BE/BL	400 cm	5 cm	55 kg
61121	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 190x107 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	200 cm	5 cm	29 kg
61122	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 210x118 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	220 cm	5 cm	32 kg
61123	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 230x129 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	240 cm	5 cm	34 kg
61124	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 250x141 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	260 cm	5 cm	37 kg
61125	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 270x152 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	280 cm	5 cm	39 kg
61126	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 290x163 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	300 cm	5 cm	42 kg
61127	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 310x174 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	320 cm	5 cm	45 kg
61128	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 330x186 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	340 cm	5 cm	48 kg
61129	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 350x197 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	360 cm	5 cm	49 kg
61130	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 370x208 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	380 cm	5 cm	52 kg
61131	WS P DE-GrandCinema Pro SL 16:9 390x219 cm, HD Progr. 1.3 BE/BL	400 cm	5 cm	55 kg

TUCH EIGENSCHAFTEN HD PROGRESSIVE

HD Progressive 1.0:

Das weiße Tuch bietet realistische Farbreproduktion und Farbtreue.


HD Progressive 1.1 Contrast:

Das Tuch bietet eine tiefere Schwarzwiedergabe, wodurch der Kontrast verbessert und die Reflexion erhöht wird. Die Bildwiedergabe lässt sich somit bei mäßigem Umgebungslicht verbessern.


HD Progressive 1.3:

Das reinweiße HD-Progressive-Tuch bietet realistische Farbreproduktion und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Umgebungsbeleuchtung. Details in Videos, Tabellen und Grafiken sind problemlos erkennbar, dadurch ist dieses Tuch im Unternehmensumfeld ideal integrierbar.

TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
L1 = ges. Gehäuse Länge
L2 = Gehäuse Länge
BD = schwarzer Vorlauf
LD = Länge Drahtseil
D = Diagonale



	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	BD	LD	D
16:10	190x119 cm	200 cm	129 cm	237,8 cm	234,8 cm	5 cm	180 cm	88"
	210x131 cm	220 cm	141 cm	257,8 cm	254,8 cm	5 cm	180 cm	97"
	230x144 cm	240 cm	154 cm	277,8 cm	274,8 cm	5 cm	180 cm	107"
	250x156 cm	260 cm	166 cm	297,8 cm	294,8 cm	5 cm	180 cm	116"
	270x169 cm	280 cm	179 cm	317,8 cm	314,8 cm	5 cm	180 cm	125"
	290x181 cm	300 cm	191 cm	337,8 cm	334,8 cm	5 cm	180 cm	135"
	310x194 cm	320 cm	204 cm	360,3 cm	357,3 cm	5 cm	180 cm	144"
	330x206 cm	340 cm	216 cm	382,3 cm	379,3 cm	5 cm	180 cm	153"
	350x219 cm	360 cm	229 cm	397,8 cm	394,8 cm	5 cm	180 cm	163"
	370x231 cm	380 cm	241 cm	417,8 cm	414,8 cm	5 cm	180 cm	172"
16:9	390x244 cm	400 cm	254 cm	437,8 cm	434,8 cm	5 cm	180 cm	181"
	190x107 cm	200 cm	117 cm	237,8 cm	234,8 cm	5 cm	180 cm	86"
	210x118 cm	220 cm	128 cm	257,8 cm	254,8 cm	5 cm	180 cm	95"
	230x129 cm	240 cm	139 cm	277,8 cm	274,8 cm	5 cm	180 cm	104"
	250x141 cm	260 cm	151 cm	297,8 cm	294,8 cm	5 cm	180 cm	113"
	270x152 cm	280 cm	162 cm	317,8 cm	314,8 cm	5 cm	180 cm	122"
	290x163 cm	300 cm	173 cm	337,8 cm	334,8 cm	5 cm	180 cm	131"
	310x174 cm	320 cm	184 cm	360,3 cm	357,3 cm	5 cm	180 cm	140"
	330x186 cm	340 cm	196 cm	382,3 cm	379,3 cm	5 cm	180 cm	149"
	350x197 cm	360 cm	207 cm	397,8 cm	394,8 cm	5 cm	180 cm	158"
	370x208 cm	380 cm	218 cm	417,8 cm	414,8 cm	5 cm	180 cm	167"
	390x219 cm	400 cm	229 cm	437,8 cm	434,8 cm	5 cm	180 cm	176"

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage dieses Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 13145 - WS P Bügel-Decken M8 100 cm RAL 9016 (2 St.)
- 14115 - WS P Bügel-Wand 30 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 14116 - WS P Bügel-Wand 75 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.